

LANGLOCHBOHRMASCHINEN

Einhandbedienung

zwei Exzenterspanner inklusive

Serienmässig mit 2 Stk. Exzenterspanner und Motorschutzschalter. Inklusive Bohrlängen- und Bohrtiefenfixierung, Anschlagstange für Serienarbeiten beidseitig verwendbar. Beidseitig schwenkbares Bohraggregat. Westcott - Bohrfutter 0-20 mm mit Schutzabdeckung. Leichtgängige Höheneinstellung des Bohraggregates mittels Handrad. Leicht verstellbarer Kreuzsupport mit Einhandbedienung. Dübelbohrereinrichtung und Gehrungsanschlag als Option.



LBM200		
Bohrtischgröße	mm	600 x 320
Bohrtischhöhe	mm	870
Bohrtiefe	mm	245
Bohrbreite	mm	205
Höhenverstellung	mm	165
Schwenkbares Bohraggregat		45° - 90° - 45°
Drehzahl	U/min	2840
Motorleistung S6	kW	3
Gewicht	kg	180
OPTIONEN		
Motor mit 2 Geschwindigkeiten S6	kW	3,2 / 4,3
Dübelbohrereinrichtung mit Teilung	mm	16-22-25-32
Gehrungsanschlag		

www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham

Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com



Leichte Höhenverstellung



Dübelbohrereinrichtung (Option)



Neigung nach Rechts und links



Bestens gelagert



Gehrungswinkel (Option)



LBM200