

► Integrierter Doppelstrahlaser

Sägeblattdurchmesser 305mm ◀

ZUG - KAPP - GEHRUNGSSÄGE ◀

| SR0305 | | |
|--------------------------|-------|-----------|
| Motorleistung | W | 2000 |
| Spannung | V | 230 |
| Sägeblattgeschwindigkeit | U/min | 5500 |
| Sägeblattdurchmesser | mm | 305 |
| Bohrung | mm | 30 |
| Schnittbereich | mm | 105 x 340 |
| Schrägschnitt links | Grad | 45 |
| -Schnittbereich | mm | 65 x 340 |
| Schrägschnitt rechts | Grad | 45 |
| -Schnittbereich | mm | 40 x 340 |
| Verbundschnitt | Grad | 2 x 45 |
| -Schnittbereich | mm | 65 x 240 |
| Gewicht | kg | 23 |

Die neue Holzprofi Zug- Kapp- und Gehrungssäge besticht durch ihre hohe Schnittqualität und ihre einfache Handhabung. Die Säge wird mittels Riemen angetrieben, und hat eine hohe Schnittgeschwindigkeit für extrem saubere Schnitte. Ein integrierter Doppelstrahlaser zeigt die genaue Schnittposition. Präzisionsgelagertes, leichtgängiges Doppelführungszugsystem. Das stabile Gestell ist aus Aludruckguss. Sowohl Sägekopf als auch Säge Tisch jeweils um 45° beidseitig schwenkbar. Ein großes Hartmetallsägeblatt sorgt für ausreichende Schnitttiefe. Beidseitig verstellbare Tischverlängerungen.



Aggregatdrehung



stabile Führungen



www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham

Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com



Ansicht von hinten



Aggregatkipung

HolzProfi
austria

SR0305